


Nieuw



BOX.2

BOX.2
+ sensor

● BOX.2

**Pendelarmatuur met directe (down) lichtuitstraling.**

- Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimtes.
- Dubbel parabolische louvre van geanodiseerd aluminium.
- Mat MIRO5 optiek.
- PMMA diffuser.
- Basis van gepoedercoat plaatstaal, 0,6 mm.
- Levensduur LED 72.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <19.
- Powerfactor >0,95.
- Bundel 64°.
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleur:

- ☐ 15 wit RAL9003

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
Noodverlichtingsunit.



ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel	Lengte
BOX.2100.15	38W	4275	119	>80	3000	64°	1203
BOX.2200.15	36W	4275	119	>80	4000	64°	1203
BOX.2300.15	47W	5300	118	>80	3000	64°	1483
BOX.2400.15	45W	5300	118	>80	4000	64°	1483

DALI


BOX.2103.15	38W	4275	119	>80	3000	64°	1203
BOX.2203.15	36W	4275	119	>80	4000	64°	1203
BOX.2303.15	47W	5300	118	>80	3000	64°	1483
BOX.2403.15	45W	5300	118	>80	4000	64°	1483

DALI + Sensor

BOX.2113.15	38W	4275	119	>80	3000	64°	1203
BOX.2213.15	36W	4275	119	>80	4000	64°	1203
BOX.2313.15	47W	5300	118	>80	3000	64°	1483
BOX.2413.15	45W	5300	118	>80	4000	64°	1483

Opties

ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
PEN.3030.10	Plafondkap rond wit + 2x staaldraadophanging 1,5 m (quick adjust)
PEN.3033.10	Plafondkap vierkant wit + 2x staaldraadophanging 1,5 m (quick adjust)
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autnomietijd >1 uur

PEN.3030.10
pendelset rondPEN.3033.10
pendelset vierkant

Actuele prijzen

