

BOX.3
+ sensor

BOX.3



Pendelarmatuur met directe (down) en indirecte (up) lichtuitstraling.

- Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimtes.
- Direct en indirecte uitstraling apart schakelbaar.
- Dubbel parabolische louvre van geanodiseerd aluminium.
- Mat MIRO5 optiek.
- PMMA diffuser.
- Basis van gepoedercoat plaatstaal, 0,6 mm.
- Levensduur LED 72.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <19.
- Powerfactor >0,95.
- Bundel 64° (down), 36° (up).
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleur:

- ☐ 15 wit RAL9003

Opties:

RAL-kleur naar keuze.
Noodverlichtingsunit.

ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel	Lengte
BOX.3100.15	61W	6310	109	>80	3000	64°/ 36°	1203
BOX.3200.15	58W	6310	109	>80	4000	64°/ 36°	1203
BOX.3300.15	79W	8200	109	>80	3000	64°/ 36°	1483
BOX.3400.15	75W	8200	109	>80	4000	64°/ 36°	1483

DALI


BOX.3103.15	61W	6310	109	>80	3000	64°/ 36°	1203
BOX.3203.15	58W	6310	109	>80	4000	64°/ 36°	1203
BOX.3303.15	79W	8200	109	>80	3000	64°/ 36°	1483
BOX.3403.15	75W	8200	109	>80	4000	64°/ 36°	1483

DALI + Sensor


BOX.3113.15	61W	6310	109	>80	3000	64°/ 36°	1203
BOX.3213.15	58W	6310	109	>80	4000	64°/ 36°	1203
BOX.3313.15	79W	8200	109	>80	3000	64°/ 36°	1483
BOX.3413.15	75W	8200	109	>80	4000	64°/ 36°	1483

Opties


ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
PEN.3030.10	Plafondkap rond wit + 2x staaldraadoophanging 1,5 m (quick adjust)
PEN.3033.10	Plafondkap vierkant wit + 2x staaldraadoophanging 1,5 m (quick adjust)
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur



PEN.3030.10
pendelset rond



PEN.3033.10
pendelset vierkant



Actuele prijzen

