

Nieuw

BRS.2

● BRS.2



Professioneel LED-armatuur

- Toekomstbestendig vlak en strak design, geschikt voor zowel paalopschuif als paalopzet Ø40-60.
- Kantelbare mastbeugel 0° - 5° - 10° - 15° - 20°.
- Keuze uit 4 lichtverdelingscurves (bij bestelling opgeven) voor toepassingen van voetgangersgebieden tot parkeerplaatsen, wegen, straten, zebropaden en grote terreinen.
- Europees fabricaat.
- Gietaluminium huis.
- UV - bestendig polyester poedercoating.
- Gehard helder veiligheidsglas.
- Verstelbare gietaluminium beugel.
- Voorgemonteerde kabel 0,5 m.
- Scharnierende kap met "motorkap"-steun voor eenvoudig onderhoud.
- Beveiligingscontact voor het automatisch stroom- en spanningsloos maken bij het openen van het armatuur.
- Levensduur LED 100.000 uur (L90/B10) Ta 40°C.
- Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.
- MacAdam <3.
- Omgevingstemperatuur -40°C tot +50°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleur:

■ 22 donkergrijs RAL7015

Op aanvraag:

RAL-kleur naar keuze.
3500K en 5000K.
CRI >80.
Andere lengte mastkabel.
Vrijwel iedere gangbare dim-/regelmogelijkheid; 1-10V, DALI, Automatisch 2-steps of 5-steps Dynadim, 100% ->50%, Intelligent, Interactieve lichtregel- en Managementsystemen.
Bijpassende wandbeugels en masten.



	Vermogen	Lumen	CRI	K
ON/OFF				
BRS.2120.22	120W	14520	>70	4000
BRS.2220.22	140W	16940	>70	4000
BRS.2320.22	165W	19965	>70	4000

DALI				
BRS.2123.22	120W	14520	>70	4000
BRS.2223.22	140W	16940	>70	4000
BRS.2323.22	165W	19965	>70	4000

Opties				
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze			
SBW.1100.00	Hoek-/wandsteun gegalvaniseerd staal Ø 60 mm			
BRS.9120.00	Kabel 2x1,5mm ² (230V) voorgemonteerd (per meter)			
BRS.9140.00	Kabel 4x1,5mm ² (230V + dim) voorgemonteerd (per meter)			

Keuze uit 4 lichtverdelingscurves (bij bestelling opgeven)

S2

C0 / C180 C90 / C270

S3


C0 / C180 C90 / C270

S5

C0 / C180 C90 / C270

S6

C0 / C180 C90 / C270



Actuele prijzen

