
Update 2026-09-18
BUITEN | Straatverlichting



BRX.6



BRX.6

IP66 | IK09 | 230VAC | klasse II | 0,10 | 05

Professioneel LED-armatuur

- Vlak en strak design, geschikt voor zowel paalopschuif als paalopzet Ø42-60.
- Kantelbare mastbeugel 0° - 5° - 10° - 15° - 20°.
- Keuze uit 5 lichtverdelingscurves *(bij bestelling opgeven)* voor toepassingen van voetgangersgebieden tot parkeerplaatsen, wegen, straten en grote terreinen.
- Europees fabricaat.
- Gietaluminium huis.
- UV-bestendig polyester poedercoating.
- Gehard helder veiligheidsglas, 5 mm
- Verstelbare gietaluminium beugel.
- Voorgemonteerde kabel 0,9 m.
- Levensduur LED 100.000 uur (L90/B10).
- Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.
- MacAdam <3.
- Omgevingstemperatuur -40°C tot +45°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleur:


22 donkergrijs RAL7015

Opties:


RAL-kleur naar keuze.
2700K, 3000K, 5000K, 5700K.
CRI>80.
Andere lengte mastkabel.
Vrijwel iedere gangbare dim-/regelmogelijkheid; 1-10V, DALI, Automatisch 2-steps of 5-steps Dynadim, 100%->50%, Intelligent, Interactieve lichtregel- en Managementsystemen.
Bijpassende wandbeugels en masten.

Keuze uit 5 lichtverdelingscurves (bij bestelling opgeven)


T2
Binnen bebouwde kom




T3
Buiten bebouwde kom




T4
Rotondes en pleinen



A1
Asymmetrisch 45°



A3
Asymmetrisch 60°



BUITEN | Straatverlichting

	Vermogen	Lumen	CRI	K
ON/OFF				
BRX.6100.22.yy	25W	4300	>70	3000
BRX.6200.22.yy	25W	4300	>70	4000
BRX.6300.22.yy	40W	6800	>70	3000
BRX.6400.22.yy	40W	6800	>70	4000
BRX.6500.22.yy	60W	9400	>70	3000
BRX.6600.22.yy	60W	9400	>70	4000
BRX.6700.22.yy	110W	16510	>70	3000
BRX.6800.22.yy	110W	16510	>70	4000
DALI				
BRX.6103.22.yy	25W	4300	>70	3000
BRX.6203.22.yy	25W	4300	>70	4000
BRX.6303.22.yy	40W	6800	>70	3000
BRX.6403.22.yy	40W	6800	>70	4000
BRX.6503.22.yy	60W	9400	>70	3000
BRX.6603.22.yy	60W	9400	>70	4000
BRX.6703.22.yy	110W	16510	>70	3000
BRX.6803.22.yy	110W	16510	>70	4000

Opties	
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
SBW.1100.00	Hoek-/wandsteun gegalvaniseerd staal Ø 60 mm
BRX.9150.00	Kabel kit L=5 meter 2×1,5 mm² voorgemonteerd
BRX.9160.00	Kabel kit L=10 meter 2×1,5 mm² voorgemonteerd
BRX.9170.00	Kabel kit L=5 meter 4×1,5 mm² voorgemonteerd
BRX.9180.00	Kabel kit L=10 meter 4×1,5 mm² voorgemonteerd
BRX.9300.00	Zhaga module single top
BRX.9310.00	Zhaga modulesingle bottom
BRX.9320.00	Zhaga module double top/bottom

yy = lichtverdelingscurve (zie onderaan deze pagina)



SBW.1100.00 Wandsteun gegalvaniseerd staal

Actuele prijzen

ETK licht
tel. +31 (0)182 760 860 ● www.etk.nl