



● D20.1-2-3



Deltalight, type Diro SBL.

Reeks plafondinbouwarmaturen die werd ontworpen met het oog op visueel comfort. Dit comfort is te danken aan een gelaagde optiek, vooraan afgewerkt met een prismatische plexi. Dikte montageoppervlak max. 25 mm. IP43 vanaf onderzijde. Inclusief driver.

Kleuren:


- 10 wit
- 30 zwart

Opties:

RAL-kleur naar keuze. IP44-versie voor gebruik in natte ruimtes zoals badkamers. Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer. Noodverlichtingsunit.




D20.1
Wit



Inbouwdiepte 65




D20.2



Inbouwdiepte 70




D20.3




Inbouwdiepte 70



Zwart



	Deltalight art.code	Vermogen	Lumen	CRI	K	Diameter
Niet dimbaar						
D20.1000.10	DIRO SBL S 82 W	7W	331	>80	2700	130
D20.1000.30	DIRO SBL S 82 B	7W	331	>80	2700	130
D20.1100.10	DIRO SBL S 83 W	7W	331	>80	3000	130
D20.1100.30	DIRO SBL S 83 B	7W	331	>80	3000	130
Opties						
D20.2000.10	DIRO SBL M 82 W	11W	761	>80	2700	163
D20.2000.30	DIRO SBL M 82 B	11W	761	>80	2700	163
D20.2100.10	DIRO SBL M 83 W	11W	761	>80	3000	163
D20.2100.30	DIRO SBL M 83 B	11W	761	>80	3000	163
D20.3000.10	DIRO SBL L 82 W	20W	1443	>80	2700	218
D20.3000.30	DIRO SBL L 82 B	20W	1443	>80	2700	218
D20.3100.10	DIRO SBL L 83 W	20W	1443	>80	3000	218
D20.3100.30	DIRO SBL L 83 B	20W	1443	>80	3000	218
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze					
GSG.4300.30	GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m voorgemonteerd					
GST.1320.30	GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm ²					
GST.2320.30	GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm ²					
GST.3330.30	GST18i3 T-splitter					



GSG.4300.30
Aansluitsnoer 0,5 m
(optie)

