Update 2026-09-18
INBOUW | Plafond



DIO.1
Ø 145




DIO.2
Ø 190




DIO.3
Ø 228

DIO.1-3




IP54 230VAC klasse II

120-130



160-170



200-210

LED downlighter inbouw/opbouw.
- Algemene verlichting in kantoren, supermarkten, winkels, scholen, hotels, enz.
- Opbouw m.b.v. opbouwhuis *(apart bestellen)*.
- Behuizing aluminium.
- Polycarbonaat afscherming.
- SMD-LED's.
- Instelbare kleurtemperatuur 3000K-4000K via schuifschakelaar.
- Levensduur LED 50.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- SDCM <3.
- Powerfactor >0,9.
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +40°C.
- Garantie 3 jaar.

Kleur:
☐ 18 wit mat RAL9016

Opties:
Opbouwhuis.



Opbouw d.m.v. opbouwhuis



	Ø	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
ON/OFF							
DIO.1200.18	145	12W	1300/1350	108/113	>80	3000/4000K	90°
DIO.2200.18	190	24W	2900/3100	121/129	>80	3000/4000K	90°
DIO.3200.18	228	36W	4300/4700	123/134	>80	3000/4000K	90°
DALI							
DIO.1203.18	145	12W	1300/1350	108/113	>80	3000/4000K	90°
DIO.2203.18	190	24W	2900/3100	121/129	>80	3000/4000K	90°
DIO.3203.18	228	36W	4300/4700	123/134	>80	3000/4000K	90°

Opties	
DIO.9100.18	Opbouwhuis Ø148 x 93 mm t.b.v. DIO.1
DIO.9200.18	Opbouwhuis Ø193 x 93 mm t.b.v. DIO.2
DIO.9300.18	Opbouwhuis Ø232 x100 mm t.b.v. DIO.3
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonomietijd > 1 uur *(alleen DIO.2 en DIO.3)*



Actuele prijzen



ETK licht
tel. +31 (0)182 760 860 www.etk.nl