





EFF.1



● EFF.1




Energiebesparende LED inbouwspot.  
 Richtbaar 30°.  
 Winkels, etalages, showrooms en musea.  
 Gefacetteerde aluminium reflector.  
 Huis van gepoedercoat plaatstaal.  
 Geëxtrudeerd aluminium ring.  
 Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.  
 Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.  
 Levensduur LED 50.000 uur (L80/B10) ta 25°C.  
 Powerfactor cosinus phi >0,95.  
 Omgevingstemperatuur -20°C tot +35°C.

**Kleur:**

15 wit RAL9003

**Opties:**

RAL-kleur naar keuze.  
 Bundelbreedte 8° en 24°.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer.  
 Noodverlichtingsunit.



GSG.4300.30  
 Aansluitsnoer  
 0,5 m (optie)

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI/Ra	K	Bundel
<b>Niet dimbaar</b>						
EFF.1300.15	12W	1500	125	>80	3000	40°
EFF.1500.15	12W	1550	129	>80	4000	40°
EFF.1700.15	19W	2400	126	>80	3000	40°
EFF.1900.15	19W	2500	132	>80	4000	40°
EFF.1920.15	31W	3550	115	>80	3000	40°
EFF.1940.15	31W	3650	118	>80	4000	40°

<b>Dimbaar DALI</b>						
EFF.1303.15	12W	1500	125	>80	3000	40°
EFF.1503.15	12W	1550	129	>80	4000	40°
EFF.1703.15	19W	2400	126	>80	3000	40°
EFF.1903.15	19W	2500	132	>80	4000	40°
EFF.1923.15	31W	3550	115	>80	3000	40°
EFF.1943.15	31W	3650	118	>80	4000	40°

<b>Opties</b>	
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
GSG.4300.30	GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m voorgemonteerd
GST.1320.30	GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm <sup>2</sup>
GST.2320.30	GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm <sup>2</sup>
GST.3330.30	GST18i3 T-splitter
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur

