Update 2025-06-16
HANG | Pendel

HANG | Pendel




ESO.2
Wit met zwart louvre



Zwart met zwart louvre




Met sensor




Zwarte louvre



Witte louvre (optie)









Pendelmontage

ESO.2

IP20 | 230VAC | klasse I

Pendelarmatuur, PMMA LED lens techniek.
- Directe/indirecte lichtuitstraling (60%/40%).
- Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
- LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.
- Basis van gepoedercoat plaatstaal.
- Levensduur LED 100.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <16.
- Powerfactor >0,97.
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.
- Inclusief pendelset.

Kleuren:
- ☐ 15 wit RAL9003 met zwart louvre
- ■ 35 zwart RAL9003 met zwart louvre

Opties:
RAL-kleur naar keuze.
Witte louvre.
Bundel 65°.
Bundel asymmetrisch.
Noodverlichtingsunit.



Pendelset inclusief

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	L	Bundel
ON/OFF							
Wit met zwart louvre							
ESO.2100.15	37W	5750	155	>80	3000K	1260	90°
ESO.2200.15	37W	6100	165	>80	4000K	1260	90°
ESO.2300.15	50W	7800	156	>80	3000K	1260	90°
ESO.2400.15	50W	8250	165	>80	4000K	1260	90°
ESO.2500.15	41W	6400	156	>80	3000K	1560	90°
ESO.2600.15	41W	6800	166	>80	4000K	1560	90°
ESO.2700.15	57W	8900	156	>80	3000K	1560	90°
ESO.2800.15	57W	9450	166	>80	4000K	1560	90°
Zwart met zwart louvre							
ESO.2100.35	37W	5750	155	>80	3000K	1260	90°
ESO.2200.35	37W	6100	165	>80	4000K	1260	90°
ESO.2300.35	50W	7800	156	>80	3000K	1260	90°
ESO.2400.35	50W	8250	165	>80	4000K	1260	90°
ESO.2500.35	41W	6400	156	>80	3000K	1560	90°
ESO.2600.35	41W	6800	166	>80	4000K	1560	90°
ESO.2700.35	57W	8900	156	>80	3000K	1560	90°
ESO.2800.35	57W	9450	166	>80	4000K	1560	90°
DALI							
Wit met zwart louvre							
ESO.2103.15	37W	5750	155	>80	3000K	1260	90°
ESO.2203.15	37W	6100	165	>80	4000K	1260	90°
ESO.2303.15	50W	7800	156	>80	3000K	1260	90°
ESO.2403.15	50W	8250	165	>80	4000K	1260	90°
ESO.2503.15	41W	6400	156	>80	3000K	1560	90°
ESO.2603.15	41W	6800	166	>80	4000K	1560	90°
ESO.2703.15	57W	8900	156	>80	3000K	1560	90°
ESO.2803.15	57W	9450	166	>80	4000K	1560	90°
Zwart met zwart louvre							
ESO.2103.35	37W	5750	155	>80	3000K	1260	90°
ESO.2203.35	37W	6100	165	>80	4000K	1260	90°
ESO.2303.35	50W	7800	156	>80	3000K	1260	90°
ESO.2403.35	50W	8250	165	>80	4000K	1260	90°
ESO.2503.35	41W	6400	156	>80	3000K	1560	90°
ESO.2603.35	41W	6800	166	>80	4000K	1560	90°
ESO.2703.35	57W	8900	156	>80	3000K	1560	90°
ESO.2803.35	57W	9450	166	>80	4000K	1560	90°

Opties	
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur

Actuele prijzen

ETK licht
tel. +31 (0)182 760 860 ● www.etk.nl