

100 Lm/W
Powerswitch/Colorswitch


Nieuw




FMS.4
Ø 220




Ø 270



Ø 400



Ø 600



Lichtuitstraling 120°
plafond / wand

● FMS.4



Innovatief strak design.
Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.
Wand- of plafondbevestiging.
Zeer geschikt voor gangen, trappenhuisen en vergaderruimtes.
Basis van slagvast polycarbonaat en aluminium rand (FMS.41x.10) wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, bundelbreedte 120°.
Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
Powerfactor >0,95.
Omgevingstemperatuur -10°C tot +40°C.
Levensduur LED 50.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars:
- Colorswitch 3000K of 4000K.
- Powerswitch
Ø220: 10/15W
Ø270: 10/18/24W
Ø400: 24/32W
Ø600: 38/55W

Kleur:
 10 wit

Opties:
Dimbaar fase aan-/afsnij.
Dimbaar DALI (Ø 600 is standaard DALI dimbaar).
Dimbaar Zigbee.
Pendelset (alleen Ø 600).



Nooduitvoering
voorzien van
zelftest



Pendelset
(alleen Ø 600)



Vermogen (instelbaar) Lumen (instelbaar) Lm/W CRI K (instelbaar)

Ø 220 mm, hoog 53 mm

Niet dimbaar

Exclusief sensor en exclusief noodunit

FMS.4000.10	10/15W	1000/1500	100	>80	3000/4000K
-------------	--------	-----------	-----	-----	------------

Exclusief sensor, inclusief noodunit 1 uur + zelftest

FMS.4000.10N	10/15W	1000/1500	100	>80	3000/4000K
--------------	--------	-----------	-----	-----	------------

Inclusief bewegingssensor

FMS.4020.10	10/15W	1000/1500	100	>80	3000/4000K
-------------	--------	-----------	-----	-----	------------

Ø 270 mm, hoog 49 mm

Niet dimbaar

Exclusief sensor en exclusief noodunit

FMS.4100.10	10/18/24W	1000/1800/2400	100	>80	3000/4000K
-------------	-----------	----------------	-----	-----	------------

Exclusief sensor, inclusief noodunit 1 uur + zelftest

FMS.4100.10N	10/18/24W	1000/1800/2400	100	>80	3000/4000K
--------------	-----------	----------------	-----	-----	------------

Inclusief bewegingssensor high level 100% / low level 10% of aan/uit

(corridorfunctie voor gangen en trappenhuisen)

FMS.4130.10	10/18/24W	1000/1800/2400	100	>80	3000/4000K
-------------	-----------	----------------	-----	-----	------------

Inclusief bewegingssensor high level 100% / low level 10% of aan/uit en inclusief noodunit 1 uur + zelftest

(corridorfunctie voor gangen en trappenhuisen)

FMS.4130.10N	10/18/24W	1000/1800/2400	100	>80	3000/4000K
--------------	-----------	----------------	-----	-----	------------

Ø 400 mm, hoog 65 mm

Niet dimbaar

Exclusief sensor en exclusief noodunit

FMS.4200.10	24/32W	2400/3200	100	>80	3000/4000K
-------------	--------	-----------	-----	-----	------------

Exclusief sensor, inclusief noodunit 1 uur + zelftest

FMS.4200.10N	24/32W	2400/3200	100	>80	3000/4000K
--------------	--------	-----------	-----	-----	------------

Inclusief bewegingssensor high level 100% / low level 10% of aan/uit

(corridorfunctie voor gangen en trappenhuisen)

FMS.4230.10	24/32W	2400/3200	100	>80	3000/4000K
-------------	--------	-----------	-----	-----	------------

Inclusief bewegingssensor high level 100% / low level 10% of aan/uit en inclusief noodunit 1 uur + zelftest

(corridorfunctie voor gangen en trappenhuisen)

FMS.4230.10N	24/32W	2400/3200	100	>80	3000/4000K
--------------	--------	-----------	-----	-----	------------

Ø 600 mm, hoog 65 mm

Dimbaar DALI

Exclusief sensor en exclusief noodunit

FMS.4503.10	38/55W	3500/5500	100	>80	3000/4000K
-------------	--------	-----------	-----	-----	------------

Exclusief sensor, inclusief noodunit 1 uur + zelftest

FMS.4503.10N	38/55W	3500/5500	100	>80	3000/4000K
--------------	--------	-----------	-----	-----	------------

Opties

FMS.9450.10 Plafondkap wit + staaldraadopanging 1,7 m (quick adjust) (alleen FMS.4 Ø 600)