





UGR <16



LIV.2



Witte louvre

Zwarte louvre
(optie)

● LIV.2

**Inleg-/inbouwarmatuur, PMMA LED lens techniek, 1200 x 300 mm.**

- Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
- LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.
- Basis van gepoedercoat plaatstaal.
- Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
- Levensduur LED 78.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <16.
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.


Kleur:

- ☐ 15 wit RAL9003

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
Opbouwframe.
Zwart louvre.
Casambi.
Noodverlichtingsunit.

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
ON/OFF						
LIV.2310.15	33W	4320	130	>80	3000K	80°
LIV.2410.15	31W	4320	140	>80	4000K	80°
DALI						
LIV.2313.15	29W	4320	130	>80	3000K	80°
LIV.2413.15	27W	4320	140	>80	4000K	80°
Opties						
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze					
BLT.9330.10	Opbouwframe wit 1200x300x70mm kliksysteem (schroefloos)					
GST.1320.30	GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm²					
GST.2320.30	GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm²					
GST.3330.30	GST18i3 T-splitter					
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur					



Actuele prijzen

