Update 2026-07-22
RAIL | Spanningsrail 3-fase




LIV.8
Wit




Zwart




Witte louvre




LIV.81/82



LIV.85/86





LIV.8

IP20 | 230VAC | klasse I

Armatuur, PMMA LED lens techniek op railadapter.
- Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
- LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.
- Basis van gepoedercoat plaatstaal.
- Levensduur LED 78.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <16.
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleuren:
- ☐ 15 wit RAL9003 met witte louvre
- ■ 35 zwart RAL9005 met zwarte louvre

Opties:
RAL-kleur naar keuze.
Zwarte louvre in wit armatuur.
Noodverlichtingsunit.



Zwarte louvre in wit armatuur (optie)

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	L	Bundel
ON/OFF							
LIV.8110.xx	30W	3800	127	>80	3000K	1126	80°
LIV.8210.xx	30W	3800	127	>80	4000K	1126	80°
LIV.8510.xx	37W	4600	125	>80	3000K	1406	80°
LIV.8610.xx	37W	4600	125	>80	4000K	1406	80°
DALI							
LIV.8113.xx	30W	3800	127	>80	3000K	1126	80°
LIV.8213.xx	30W	3800	127	>80	4000K	1126	80°
LIV.8513.xx	37W	4600	125	>80	3000K	1406	80°
LIV.8613.xx	37W	4600	125	>80	4000K	1406	80°

Opties	
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur

xx = kleurcode

Actuele prijzen



ETK licht
tel. +31 (0)182 760 860 ● www.etk.nl

RAIL | Spanningsrail 3-fase