





MIA.12  
Ø 180



165




MIA.13  
Ø 240



225



MIA.14  
Ø 300



282

● MIA.1



Ultraplatte LED inbouwdownlighter, slechts 19 mm. De oplossing als er minimale inbouwhoogte is. Zeer geschikt voor gangen, trappenhuisen, vergaderruimten en toiletten. Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's. Opaal afscherming voor gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, bundelbreedte 110°. Driver en LED 3 jaar garantie. Powerfactor cosinus phi >0,9. Levensduur LED 50.000 uur (L70/B50) Ta 25°C. Omgevingstemperatuur -10°C tot +50°C. Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.

Kleuren:

- 15 wit mat RAL9003
- 25 alu RAL9006
- 35 zwart RAL9005

Opties:

RAL-kleur naar keuze. IP44 i.p.v. IP40. Noodverlichtingsunit.

Ook leverbaar:



Opbouwversie, MIA.2



	Kleur	Ø	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI/Ra	K	Bundel
<b>Niet dimbaar</b>								
MIA.1210.15	mat wit	180	10	1000	100	80	3000	110°
MIA.1210.25/35	alu of zwart	180	10	1000	100	80	3000	110°
MIA.1260.15	mat wit	180	10	1100	110	80	4000	110°
MIA.1260.25/35	alu of zwart	180	10	1100	110	80	4000	110°
MIA.1310.15	mat wit	240	18	1800	100	80	3000	110°
MIA.1310.25/35	alu of zwart	240	18	1800	100	80	3000	110°
MIA.1360.15	mat wit	240	18	1980	110	80	4000	110°
MIA.1360.25/35	alu of zwart	240	18	1980	110	80	4000	110°
MIA.1410.15	mat wit	300	25	2500	100	80	3000	110°
MIA.1410.25/35	alu of zwart	300	25	2500	100	80	3000	110°
MIA.1460.15	mat wit	300	25	2750	110	80	4000	110°
MIA.1460.25/35	alu of zwart	300	25	2750	110	80	4000	110°

**Dimbaar DALI**

MIA.1213.15	mat wit	180	10	1000	100	80	3000	110°
MIA.1213.25/35	alu of zwart	180	10	1000	100	80	3000	110°
MIA.1263.15	mat wit	180	10	1100	110	80	4000	110°
MIA.1263.25/35	alu of zwart	180	10	1100	110	80	4000	110°
MIA.1313.15	mat wit	240	18	1800	100	80	3000	110°
MIA.1313.25/35	alu of zwart	240	18	1800	100	80	3000	110°
MIA.1363.15	mat wit	240	18	1980	110	80	4000	110°
MIA.1363.25/35	alu of zwart	240	18	1980	110	80	4000	110°
MIA.1413.15	mat wit	300	25	2500	100	80	3000	110°
MIA.1413.25/35	alu of zwart	300	25	2500	100	80	3000	110°
MIA.1463.15	mat wit	300	25	2750	110	80	4000	110°
MIA.1463.25/35	alu of zwart	300	25	2750	110	80	4000	110°

**Opties**

ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
GST.1320.30	GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm <sup>2</sup>
GST.2320.30	GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm <sup>2</sup>
GST.3330.30	GST18i3 splitter
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd > 1 uur



RAL-kleur naar keuze (optie)