



● NTI.2 "INTIS"




Modern elegante LED pendelarmatuur voor binnen en buiten.
 Hotel, restaurant, winkelinterieur en exterieur.
 Armatuur en plafondkap geheel uit gietaluminium voor optimale warmte afvoer van de LED's.
 Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.
 Gefaceteerde aluminium reflector.
 Gehard veiligheidsglas, dikte 4 mm.
 RVS bouten.
 Compleet met wartel M20.
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
 Levensduur LED 60.000 uur (L80/B20) Ta 25°C.
 Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.
 Powerfactor cosinus phi >0,95.
 Omgevingstemperatuur -20°C tot +35°C.

Kleuren:

- 16 wit RAL9010
- 25 alu RAL9006
- 27 grijs RAL7024
- 35 zwart RAL9005

Opties:

RAL-kleur naar keuze.
 Extra wartel M20 voor doorvoerbedrading.
 Noodverlichtingsunit.



NTI.2
Aluminium RAL9006



Grijs RAL7024



Zwart RAL9005



	Vermogen	Lumen	CRI	K	Bundel
Niet dimbaar					
NTI.2300.xx	20W	1900	>80	3000	11°
NTI.2310.xx	20W	2000	>80	4000	11°
NTI.2320.xx	20W	1750	>80	3000	38°
NTI.2330.xx	20W	1850	>80	4000	38°
NTI.2340.xx	20W	1150	>80	3000	65°
NTI.2350.xx	20W	1200	>80	4000	65°
<hr/>					
NTI.2400.xx	27W	2650	>80	3000	11°
NTI.2410.xx	27W	2750	>80	4000	11°
NTI.2420.xx	27W	2350	>80	3000	38°
NTI.2430.xx	27W	2450	>80	4000	38°
NTI.2440.xx	27W	2150	>80	3000	65°
NTI.2450.xx	27W	2200	>80	4000	65°
<hr/>					
NTI.2500.xx	35W	3150	>80	3000	11°
NTI.2510.xx	35W	3300	>80	4000	11°
NTI.2520.xx	35W	2800	>80	3000	38°
NTI.2530.xx	35W	2950	>80	4000	38°
NTI.2540.xx	35W	2600	>80	3000	65°
NTI.2550.xx	35W	2700	>80	4000	65°
<hr/>					
Dimbaar DALI					
NTI.2303.xx	20W	1900	>80	3000	11°
NTI.2313.xx	20W	2000	>80	4000	11°
NTI.2323.xx	20W	1750	>80	3000	38°
NTI.2333.xx	20W	1850	>80	4000	38°
NTI.2343.xx	20W	1150	>80	3000	65°
NTI.2353.xx	20W	1200	>80	4000	65°
<hr/>					
NTI.2403.xx	27W	2650	>80	3000	11°
NTI.2413.xx	27W	2750	>80	4000	11°
NTI.2423.xx	27W	2350	>80	3000	38°
NTI.2433.xx	27W	2450	>80	4000	38°
NTI.2443.xx	27W	2150	>80	3000	65°
NTI.2453.xx	27W	2200	>80	4000	65°
<hr/>					
NTI.2503.xx	35W	3150	>80	3000	11°
NTI.2513.xx	35W	3300	>80	4000	11°
NTI.2523.xx	35W	2800	>80	3000	38°
NTI.2533.xx	35W	2950	>80	4000	38°
NTI.2543.xx	35W	2600	>80	3000	65°
NTI.2553.xx	35W	2700	>80	4000	65°

xx = kleurcode

