

● ONE.2



Multifunctionele LED downlighter.

- Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.
- Hoogglans reflector.
- Prismatische diffuser.
- Gietaluminium huis en zichtring.
- Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
- Levensduur LED 100.000 uur (L90/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <19.
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleur zichtrand:

- 18 wit RAL9016


Opties:

RAL-kleur naar keuze.

Casambi.


Pasring, maatwerk diameter naar keuze.

Noodverlichtingsunit.



ONE.2

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
		3000K/4000K	3000K/4000K			
ON/OFF						
ONE.2200.18	18W	1890/2000	105/110	>80	3000/4000	60°
DALI						
ONE.2203.18	18W	1890/2000	105/110	>80	3000/4000	60°
Opties						
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze					
ONE.2910.18	Pasring, diameter zichtrand naar keuze					
GST.1320.30	GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm ²					
GST.2320.30	GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm ²					
GST.3330.30	GST18i3 T-splitter					
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur					



Actuele prijzen