Update 2022-01-11

BUITEN | Luifel Inbouw

RAY.6
Helder

Opaal
Bundel 91°



175-180

RAY.6 "RAY180-SHORT"

Arcluce

IP67 | IK07 | +driver | klasse II

Professionele LED inbouw downlighter.
Europees fabricaat.
Hoge IP-waarde IP67, "Vliegendicht".
RVS 316L afdekring.
Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
PMMA diffuser lenzen voor de LED's.
Gehard veiligheidsglas, dikte 5 mm.
RVS 316 bouten.
2 stuks wartel, geschikt voor doorvoerbedrading.
Voorgemonteerde kabel 0,8 m.
Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.
Levensduur LED 60.000 uur (L80/B20) Ta 25°C.
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.
Inclusief driver.

Kleur:
51 RVS 316L

Opties:
3000K.
Casambi.
Aluminium afdekring i.p.v. RVS.
Antiverblindingsraster.
Noodverlichtingsunit.

Ook leverbaar:
16 wit RAL9010
27 grijs RAL7024
25 alu RAL9006

Aluminium afdekring i.p.v. RVS

ACC.3059.30 Antiverblindings-raster (optie)

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel	Afscherming
Niet dimbaar *(inclusief driver)*							
RAY.6210.51	20W	2250	113	>80	4000	14°	helder
RAY.6230.51	20W	1950	98	>80	4000	29°	helder
RAY.6250.51	20W	2050	103	>80	4000	47°	helder
RAY.6270.51	20W	2050	103	>80	4000	56°	helder
RAY.6290.51	20W	1950	98	>80	4000	76°	helder
RAY.6310.51	20W	1350	68	>80	4000	91°	opaal
RAY.6330.51	20W	2100	105	>80	4000	ellips 27°x50°	helder
RAY.6350.51	20W	1800	90	>80	4000	wallwasher lmax 20°	helder
Dimbaar DALI *(inclusief driver)*							
RAY.6213.51	20W	2250	113	>80	4000	14°	helder
RAY.6233.51	20W	1950	98	>80	4000	29°	helder
RAY.6253.51	20W	2050	103	>80	4000	47°	helder
RAY.6273.51	20W	2050	103	>80	4000	56°	helder
RAY.6293.51	20W	1950	98	>80	4000	76°	helder
RAY.6313.51	20W	1350	68	>80	4000	91°	opaal
RAY.6333.51	20W	2100	105	>80	4000	ellips 27°x50°	helder
RAY.6353.51	20W	1800	90	>80	4000	wallwasher lmax 20°	helder

	Stroomsterkte	Vermogen	K	Bundel	Afscherming
RGBW *(LED driver en controller apart bestellen)*					
RAY.6360.51	4x350 mA	12W	RGBW	14°	helder
RAY.6380.51	4x350 mA	12W	RGBW	40°	helder
RAY.6420.51	4x350 mA	12W	RGBW	ellips 22°x46°	helder

Opties	
ACC.3059.30	Antiverblindingsraster voor extra visueel comfort
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonomietijd > 1 uur

ETK licht

tel. +31 (0)182 760 860 ● www.etk.nl