



RET.3100.00 + RET.3910.35



RET.3100.00 + RET.3910.15





RET.3100.00 + RET.3920.35



RET.3100.00 + RET.3920.15



Plafond



● RET.3



LED wand-/plafondarmatuur

- Behuizing gietaluminium
- Afscherming slagvast polycarbonaat opaal
- MacAdam <3
- Powerswitch 7W/15W
- Colors witch 3000/4000K
- Powerfactor >0,9
- Bundel 120°
- Vandalbestendig IK10
- Niet dimbaar
- Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
- 2 stuks kabelinvoer
- Levensduur LED 50.000 uur (L80) Ta 25°C
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +45°C
- Garantie 3 jaar
- Ring apart bestellen

Kleur ring:

- 15 wit RAL9003
- 35 zwart RAL9005

Optie:

RAL-kleur naar keuze.

Op aanvraag:

Dimbaar DALI.

Bewegingssensor met daglichtfunctie

- Microgolfsensor 5,8GHz ±75MHz ISM-band
- Detectiehoek 140°
- Detectiebereik 4-6 m, instelbaar 50% of 100%
- Nalooptijd instelbaar 5sec, 60sec, 3min of 10min
- Daglichtafhankelijk, instelbaar 30lux of uit
- Standby dim niveau, instelbaar 20% of uit
- Standby periode, instelbaar 15 min of oneindig

3000K

7W/15W

Lumen

(instelbaar)

4000K

7W/15W

Lumen

(instelbaar)

CRI

K

(instelbaar)

Exclusief noodunit

Exclusief sensor

| | | | | | |
|-------------|--------|----------|----------|-----|-----------|
| RET.3100.00 | 7W/15W | 791/1661 | 818/1827 | >80 | 3000/4000 |
|-------------|--------|----------|----------|-----|-----------|

Inclusief schemerschakelaar

| | | | | | |
|-------------|--------|----------|----------|-----|-----------|
| RET.3110.00 | 7W/15W | 791/1661 | 818/1827 | >80 | 3000/4000 |
|-------------|--------|----------|----------|-----|-----------|

Inclusief bewegingssensor high level 100% / low level 20% (of uit)

| | | | | | |
|-------------|--------|----------|----------|-----|-----------|
| RET.3130.00 | 7W/15W | 791/1661 | 818/1827 | >80 | 3000/4000 |
|-------------|--------|----------|----------|-----|-----------|

Inclusief noodunit 3 uur + zelftest

Exclusief sensor


| | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|-----|-----------|
| RET.3100.00N | 7W/15W | 791/1661 | 818/1827 | >80 | 3000/4000 |
|--------------|--------|----------|----------|-----|-----------|

Apart bestellen

| | | |
|-------------|--|-------------------------------------|
| RET.3910.35 | | Ring open Ø300 mm, zwart RAL9005 |
| RET.3920.35 | | Ring knipoog Ø300 mm, zwart RAL9005 |
| RET.3910.15 | | Ring open Ø300 mm, wit RAL9003 |
| RET.3920.15 | | Ring knipoog Ø300 mm, wit RAL9003 |

Opties

| | |
|-------------|----------------------|
| ARB.26x0.00 | RAL-kleur naar keuze |
|-------------|----------------------|



Actuele prijzen

