



RET.6100.00 + RET.6910.35



RET.6100.00 + RET.6910.15



● RET.6



LED wand-/plafondarmatuur.

- Aluminium huis.
- Slagvast polycarbonaat afscherming.
- 2 stuks kabelinvoer geschikt voor doorvoerbedrading.
- Powerswitch 7W/15W.
- Colorschik 3000/4000K.
- Levensduur LED 50.000 uur (L80) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Powerfactor >0,9.
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +45°C.
- Garantie 3 jaar.
- [Frame apart bestellen.](#)

Kleur frame:

- ☐ 15 wit RAL9003
- ☒ 35 zwart RAL9005

Optie:


RAL-kleur naar keuze.

Op aanvraag:

DALI.



		3000K 7W/15W	4000K 7W/15W		
	Vermogen (instelbaar)	Lumen (instelbaar)	Lumen (instelbaar)	CRI	K (instelbaar)
ON/OFF					
Exclusief sensor					
RET.6100.00	7W/15W	791/1661	818/1827	>80	3000/4000
Inclusief schemerschakelaar					
RET.6110.00	7W/15W	791/1661	818/1827	>80	3000/4000
Inclusief bewegingssensor on/off en corridor 10-100%					
RET.6130.00	7W/15W	791/1661	818/1827	>80	3000/4000
ON/OFF, inclusief noodunit 3 uur + zelftest					
Exclusief sensor					
RET.6100.00N	7W/15W	791/1661	818/1827	>80	3000/4000
Apart bestellen					
RET.6910.35		Frame open 150x250 mm, zwart RAL9005			
RET.6910.15		Frame open 150x250 mm, wit RAL9003			
Opties					
ARB.26x0.00	RAL -kleur naar keuze				



Actuele prijzen

Bewegingssensor met daglichtfunctie

- Microgolfsensor 5.8GHz ±75MHz ISM-band
- Detectiehoek 140°
- Detectiebereik 4-6 m, instelbaar 50% of 100%
- Nalooptijd instelbaar 5sec, 60sec, 3min of 10min
- Daglichtafhankelijk, instelbaar 30lux of uit
- Standby dim niveau, instelbaar 20% of uit
- Standby periode, instelbaar 15 min of oneindig