

Projectarmatuur,
op maat leverbaar



RHK.1
112 mm





RHK.2
148 mm




RHK.3
185 mm



met sensor
(prijs op aanvraag)



Armatuur



Reflector



● RHK.1-3



Hoogwaardig LED projectarmatuur, op maat leverbaar. Breedte 112, 148 of 185 mm. Inleg-/inbouwarmatuur voor T-profiel plafonds. Parabolisch met geanodiseerd optiek uit hoogrendement MIRO5 aluminium. PMMA diffuser. Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's. GST18i3 aansluitsnoer 50 cm. Projectfolie. Voorzien van omslagrand, dus ook geschikt voor inbouw in vast plafond, beugelset inclusief. Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie. Levensduur LED 100.000 uur (L90/B10) Ta 25°C. Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. Powerfactor cosinus phi >0,95. Omgevingstemperatuur -20°C tot +35°C.

Kleur:

15 wit RAL9003

Opties:

RAL-kleur naar keuze. IR afstandsbediening voor sensorarmaturen. Verlengde bandraster uitvoering 1720 of 1800 mm. Andere maatvoering. Noodverlichtingsunit.

Ook leverbaar:

Versie met luchtafvoer (RHL.2-3). Koppelbare versie voor ononderbroken doorlopende lichtlijn.



	B	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI/Ra	K	L	Afm. reflector	
								L2	B2
Niet dimbaar									
RHK.1000.15	112	16W	2200	138	>80	3000	1197	1170	82
RHK.1100.15	112	16W	2300	144	>80	4000	1197	1170	82
RHK.1200.15	112	31W	4000	129	>80	3000	1197	1170	82
RHK.1300.15	112	31W	4200	135	>80	4000	1197	1170	82
RHK.1400.15	112	37W	4850	131	>80	3000	1497	1470	82
RHK.1500.15	112	37W	5100	138	>80	4000	1497	1470	82
RHK.1600.15	112	48W	6250	130	>80	3000	1497	1470	82
RHK.1700.15	112	48W	6550	136	>80	4000	1497	1470	82
RHK.2000.15	148	16W	2200	138	>80	3000	1197	1170	82
RHK.2100.15	148	16W	2300	144	>80	4000	1197	1170	82
RHK.2200.15	148	31W	4000	129	>80	3000	1197	1170	82
RHK.2300.15	148	31W	4200	135	>80	4000	1197	1170	82
RHK.2400.15	148	37W	4850	131	>80	3000	1497	1470	82
RHK.2500.15	148	37W	5100	138	>80	4000	1497	1470	82
RHK.2600.15	148	48W	6250	130	>80	3000	1497	1470	82
RHK.2700.15	148	48W	6550	136	>80	4000	1497	1470	82
RHK.3000.15	185	16W	2200	138	>80	3000	1197	1170	82
RHK.3100.15	185	16W	2300	144	>80	4000	1197	1170	82
RHK.3200.15	185	31W	4000	129	>80	3000	1197	1170	82
RHK.3300.15	185	31W	4200	135	>80	4000	1197	1170	82
RHK.3400.15	185	37W	4850	131	>80	3000	1497	1470	82
RHK.3500.15	185	37W	5100	138	>80	4000	1497	1470	82
RHK.3600.15	185	48W	6250	130	>80	3000	1497	1470	82
RHK.3700.15	185	48W	6550	136	>80	4000	1497	1470	82

Dimbaar DALI

RHK.1x03.15	112
RHK.2x03.15	148
RHK.3x03.15	185

Dimbaar DALI + sensor (daglichtafhankelijk, aanwezigheid/beweging en IR ontvanger)

RHK.1x13.15	112
RHK.2x13.15	148
RHK.3x13.15	185

Opties

ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
RHG.9500.15	Meerprijs verlengde bandraster uitvoering 1720
RHG.9600.15	Meerprijs verlengde bandraster uitvoering 1800
GST.1320.30	GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm ²
GST.2320.30	GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm ²
GST.3330.30	GST18i3 T-splitter
ACC.6147.00	IR afstandsbediening voor schakelen aan/uit en dimmen sensorarmaturen
ACC.6157.00	IR afstandsbediening voor programmeren* sensorarmaturen
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur

* Vertragingstijd, daglichtniveau, etc.