RHL.2-3

*Plenumsleuven langs beide zijden van het optiek*

*Luchtafvoer **buiten de LED-behuizing** om*

*Armatuur*




*Reflector*

# RHL.2-3

IP20 | 230VAC | klasse I

Hoogwaardig LED projectarmatuur, op maat leverbaar.
Breedte 148 of 185 mm.
Inlegarmatuur voor T-profiel plafonds.
Parabolisch mat geanodiseerd optiek uit hoogrendement MIRO5 aluminium.
PMMA diffuser.
Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
GST18i3 aansluitsnoer 50 cm.
Projectfolie.
Plenumsleuven langs beide zijden van het optiek, luchtafvoer buiten de LED-behuizing om.
Geen lichtverlies via plenumgaten en maximale lichtopbrengst door optimale bedrijfstemperatuur.
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
Levensduur LED 100.000 uur (L90/B10) Ta 25°C.
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.
Powerfactor cosinus phi >0,95.
Omgevingstemperatuur -20°C tot +35°C.

**Kleur:**

☐ 15 wit RAL9003

**Opties:**
RAL-kleur naar keuze.
IR afstandsbediening voor sensorarmaturen.
Verlengde bandraster uitvoering 1720 of 1800 mm.
Andere maatvoering.
Noodverlichtingsunit.

Update 2022-01-20
INBOUW | Inleg

| | B | Vermogen | Lumen | Lm/W | CRI/Ra | K | Afm. reflector L | L2 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Niet dimbaar** | | | | | | | | | |
| RHL.2000.15 | 148 | 16W | 2200 | 138 | >80 | 3000 | 1197 | 1170 | 82 |
| RHL.2100.15 | 148 | 16W | 2300 | 144 | >80 | 4000 | 1197 | 1170 | 82 |
| RHL.2200.15 | 148 | 31W | 4000 | 129 | >80 | 3000 | 1197 | 1170 | 82 |
| RHL.2300.15 | 148 | 31W | 4200 | 135 | >80 | 4000 | 1197 | 1170 | 82 |
| RHL.2400.15 | 148 | 37W | 4850 | 131 | >80 | 3000 | 1497 | 1470 | 82 |
| RHL.2500.15 | 148 | 37W | 5100 | 138 | >80 | 4000 | 1497 | 1470 | 82 |
| RHL.2600.15 | 148 | 48W | 6250 | 130 | >80 | 3000 | 1497 | 1470 | 82 |
| RHL.2700.15 | 148 | 48W | 6550 | 136 | >80 | 4000 | 1497 | 1470 | 82 |
| RHL.3000.15 | 185 | 16W | 2200 | 138 | >80 | 3000 | 1197 | 1170 | 82 |
| RHL.3100.15 | 185 | 16W | 2300 | 144 | >80 | 4000 | 1197 | 1170 | 82 |
| RHL.3200.15 | 185 | 31W | 4000 | 129 | >80 | 3000 | 1197 | 1170 | 82 |
| RHL.3300.15 | 185 | 31W | 4200 | 135 | >80 | 4000 | 1197 | 1170 | 82 |
| RHL.3400.15 | 185 | 37W | 4850 | 131 | >80 | 3000 | 1497 | 1470 | 82 |
| RHL.3500.15 | 185 | 37W | 5100 | 138 | >80 | 4000 | 1497 | 1470 | 82 |
| RHL.3600.15 | 185 | 48W | 6250 | 130 | >80 | 3000 | 1497 | 1470 | 82 |
| RHL.3700.15 | 185 | 48W | 6550 | 136 | >80 | 4000 | 1497 | 1470 | 82 |

| | | |
|---|---|---|
| **Dimbaar DALI** | | |
| RHL.2x03.15 | 148 | |
| RHL.3x03.15 | 185 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Dimbaar DALI + sensor** *(daglichtafhankelijk, aanwezigheid/beweging en infrarood ontvanger)* | | |
| RHL.2x13.15 | 148 | |
| RHL.3x13.15 | 185 | |

| **Opties** | |
|---|---|
| ARB.26x0.00 | RAL-kleur naar keuze |
| RHG.9500.15 | Meerprijs verlengde bandraster uitvoering 1720 |
| RHG.9600.15 | Meerprijs verlengde bandraster uitvoering 1800 |
| GST.1320.30 | GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm² |
| GST.2320.30 | GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm² |
| GST.3330.30 | GST18i3 T-splitter |
| ACC.6147.00 | IR afstandsbediening voor schakelen aan/uit en dimmen sensorarmaturen |
| ACC.6157.00 | IR afstandsbediening voor programmeren* sensorarmaturen |
| NVG.2055.00 | Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur |

* *Vertragingstijd, daglichtniveau, etc.*



***Sensor***
*- Daglichtafhankelijk*
*- Aanwezigheid*
*- Beweging*
*- IR ontvanger voor afstandsbediening*