Update 2024-01-24
BUITEN | Gevel/Luifel Opbouw

STK.2
Wit mat



Grafiet

Zwart mat



STK.2

Kwaliteits opbouw wandspot voor binnen en buiten.
- Asymmetrische lichtverdeling.
- Direct 230V.
- Dubbele laag polyester poedercoating.
- Gietaluminium huis.
- Gefacetteerde aluminium reflector.
- Helder afschermglas.
- 3 stuks kabelinvoer en insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
- Dimbaar middels faseafsnijdimmer.
- MacAdam <3.
- Levensduur LED 50.000 uur (L70/B50) Ta 25°C.
- Powerfactor >0,90.
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +40°C.
- Garantie 5 jaar.
- Anti-corrosie garantie 10 jaar.

Kleuren:
- 11 wit mat RAL9003
- 23 grafiet
- 31 zwart mat RAL9004

Opties:
RAL-kleur naar keuze.

	Vermogen	Lumen	CRI	K	Bundel
Fase afsnij					
STK.2101.xx	3W	120	>80	3000	asym
Opties					
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze				

xx = kleurcode

Actuele prijzen

ETK licht
tel. +31 (0)182 760 860 www.etk.nl