



● TMR.1



Modern compact LED noodverlichtingsarmatuur.
Geschikt voor opbouwmontage en inbouwmontage
(inbouwraam apart bestellen).

Naast vluchtrouteverlichting ook zeer geschikt als
anti-paniekverlichting.
Geheel van hoogwaardig slagvast polycarbonaat.
Standaard versie 2 jaar garantie, versie met automatische
zelftest 3 jaar garantie.

Continu of niet-continu brandend, instelbaar.

Decentraal, autonometijd >1 uur.

LED oplaadindicator.

LiFePO4 batterij (lithium-ijzerfosfaat), beveiligd tegen
overladen en volledige ontlading.

Omgevingstemperatuur +10°C tot +35°C.

Kleur:

- 15 wit RAL9003
- 34 zwart RAL9004


Opties:

RAL-kleur naar keuze.

Inbouwraam.

Adresseerbare DALI versie.


Autonometijd 3 uur (i.p.v. 1 uur).



Inbouwraam



Opbouw



Inbouw

145x145

	Autonomie	Vermogen	Lumen	Batterij
Standaard				
TMR.1100.xxN	1 uur	2W	360	LiFePO4 3.2V 1500 mAh
Met automatische zelftest functie				
TMR.1200.xxN	1 uur	2W	360	LiFePO4 3.2V 1500 mAh
Opties				
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze			
TMR.1900.10	Inbouwraam wit			