
Update 2026-08-15


RAIL | Spanningsrail 3-fase




TMR.3-4N
Wit




Zwart




TMR.3N
Lichtuitstraling rondom



TMR.4N
Elliptische lichtuitstaling





TMR.3-4N

IP20 | 230VAC | NC 1 uur | klasse II | 05

LED noodverlichtingsarmatuur voor op 3-fase rail.
- Naast vluchtrouteverlichting ook zeer geschikt als anti-paniekverlichting.
- Lichtuitstraling rondom (TMR.3N) of lichtuitstraling elliptisch (TMR.4N).
- Geheel van slagvast polycarbonaat.
- Niet-continu brandend.
- Decentraal, autonomietijd >1 uur.
- LED oplaadindicator.
- LiFePO4 batterij (lithium-ijzerfosfaat), lange levensduur.
- Beveiligd tegen overladen en volledige ontlading.
- Omgevingstemperatuur +10°C tot +35°C.
- Technische levensduur 50.000 uur.
- Garantie 3 jaar.

Kleuren:

☐ 15 wit RAL9003
■ 35 zwart RAL9005

Opties:
RAL-kleur naar keuze.
Adresseerbare DALI versie.
Autonomietijd 3 uur (i.p.v. 1 uur).
3-fase spanningsrail 3FR.xxxx.xx.

	Autonomie	Vermogen	Lumen	Batterij
ON/OFF				
Met automatische zelftest functie				
TMR.3200.xxN	1 uur	2W	360	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
TMR.4200.xxN	1 uur	2W	360	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Opties				
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze			

Actuele prijzen

TMR.3N Spacing (m)		
Plafond-hoogte	Afstand wand- armatuur	Afstand armatuur - armatuur
2,5	4,0	8,5
3,0	4,0	10,0
4,0	5,0	12,5
5,0	5,5	14,5
6,0	5,5	16,5
7,0	5,0	18,0
8,0	5,0	19,0
9,0	4,5	20,0
10,0	4,0	20,5

TMR.4N Spacing (m)		
Plafond-hoogte	Afstand wand- armatuur	Afstand armatuur - armatuur
2,5	9,0	20,0
3,0	10,5	23,0
4,0	12,5	28,0
5,0	13,5	32,0
6,0	12,0	33,0
7,0	6,0	31,0
8,0	4,0	25,0
9,0	4,5	20,0
10,0	2,5	7,0

ETK licht

tel. +31 (0)182 760 860 ● www.etk.nl

RAIL | Spanningsrail 3-fase