




TOR.6



Kapklem




● TOR.6



Water- en stofdicht opbouwarmatuur met LED-modules.
 Basis van slagvast polycarbonaat.
 Opaal kap van slagvast polycarbonaat.
 Kunststof kapklemmen (optie RVS).
 Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
 Topkwaliteit driver en LED.
 Levensduur LED:
 - 70.000 uur (L80/B10) bij 30°C.
 - 100.000 uur (L70/B10) bij 30°C.
 Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.
 Powerfactor cosinus phi >0,95.
 Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.
 Compleet met wartels, klikbeugels en ophanghaken.
 Omgevingstemperatuur -25°C tot +40°C.
 5 jaar garantie.



RVS plafond klikbeugels




Snelinsteek-kroonsteen

Kleur:

■ 28 lichtgrijs RAL7035

Opties:

RVS kapklemmen.
 Doorvoerbedrading.
 Snelconnector waterdicht IP68.
 Beschermkorf.
 Noodverlichtingsunit.



Beschermkorf BSK.2 (optie)



Waterdicht stekbaar (optie)



	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	L	B	H
Niet dimbaar								
TOR.6010.28	8W	1114	139	>80	4000K	670	152	102
TOR.6030.28	16W	2228	139	>80	4000K	670	152	102
TOR.6050.28	33W	4531	137	>80	4000K	670	152	102
TOR.6110.28	17W	2278	134	>80	4000K	1280	152	102
TOR.6130.28	33W	4557	138	>80	4000K	1280	152	102
TOR.6150.28	66W	9063	137	>80	4000K	1280	152	102
TOR.6210.28	25W	3418	137	>80	4000K	1580	152	102
TOR.6230.28	50W	6836	137	>80	4000K	1580	152	102
TOR.6250.28	80W	11343	142	>80	4000K	1580	152	102
TOR.6270.28	94W	14403	153	>80	4000K	1580	152	102
TOR.6290.28	115W	17110	149	>80	4000K	1580	152	102

Dimbaar DALI

TOR.6013.28	8W	1114	139	>80	4000K	670	152	102
TOR.6033.28	16W	2228	139	>80	4000K	670	152	102
TOR.6053.28	33W	4531	137	>80	4000K	670	152	102
TOR.6113.28	17W	2278	134	>80	4000K	1280	152	102
TOR.6133.28	33W	4557	138	>80	4000K	1280	152	102
TOR.6153.28	66W	9063	137	>80	4000K	1280	152	102
TOR.6213.28	25W	3418	137	>80	4000K	1580	152	102
TOR.6233.28	50W	6836	137	>80	4000K	1580	152	102
TOR.6253.28	80W	11343	142	>80	4000K	1580	152	102
TOR.6273.28	94W	14403	153	>80	4000K	1580	152	102
TOR.6293.28	115W	17110	149	>80	4000K	1580	152	102

Opties

TOR.9200.50	RVS kapklem (1 st.)
DVB.1300.00	Doorvoerbedrading, 3-aderig
DVB.1500.00	Doorvoerbedrading, 5-aderig
Op aanvraag	Waterdicht stekbaar
BSK.2100.15	Beschermkorf staaldraad 703 x 165 x 130 mm RAL9003
BSK.2200.15	Beschermkorf staaldraad 1303 x 165 x 130 mm RAL9003
BSK.2300.15	Beschermkorf staaldraad 1603 x 165 x 130 mm RAL9003
NVG.2220.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur



Actuele prijzen