






XOL.1



Geschikt voor opzet/opschuif



● XOL.1



Professioneel LED-armatuur voor toepassing van voetgangersgebieden tot parkeerplaatsen, wegen, straten en grote terreinen.

Toekomstbestendig vlak en strak design.

Geschikt voor zowel paalopschuif als paalopzet Ø48-60 mm, door kantelbare mastbeugel.

Geen bijdrage aan lichtvervuiling en lichtthinder.

Gietaluminium huis en stalen frame.

UV - bestendige polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Gehard veiligheidsglas.

Voorgemonteerde kabel 0,5 m; 3x1,5mm² (niet dimbaar) of 5x1,5mm² (DALI).

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Levensduur LED 80.000 uur (L80/B20) Ta 40°C.

Beveiligd tegen oververhitting en spanningsspieken.

Hoge kleurstabiliteit MacAdam SDCM <3.

Omgevingstemperatuur -40°C tot +50°C.

Kleur:

■ 25 alu RAL9006

Opties:

RAL - kleur naar keuze.

2700K.

Bijbehorende wandbeugels en masten.

Andere lengte mastkabel.

Vrijwel iedere gangbare dim-/regelmogelijkheid; 1-10V,

DALI, Automatisch 2-steps of 5-steps Dynadim,

100% -> 50%, Intelligent, Interactieve lichtregel- en

Managementsystemen.

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K
Niet dimbaar					
XOL.1110.25	40W	5024	126	>70	3000
XOL.1120.25	40W	5056	126	>70	4000
XOL.1210.25	56W	6700	120	>70	3000
XOL.1220.25	56W	6739	120	>70	4000
XOL.1310.25	78W	9977	128	>70	3000
XOL.1320.25	78W	10016	128	>70	4000
XOL.1410.25	95W	11730	123	>70	3000
XOL.1420.25	95W	11788	124	>70	4000
XOL.1510.25	112W	13400	120	>70	3000
XOL.1520.25	112W	13479	120	>70	4000
XOL.1610.25	117W	14960	128	>70	3000
XOL.1620.25	117W	15024	128	>70	4000
XOL.1710.25	168W	20100	120	>70	3000
XOL.1720.25	168W	20219	120	>70	4000

Dimbaar DALI

XOL.1xx3.25 Meerprijs t.o.v. niet-dimbare uitvoering

Dimbaar BIP (= Philips Dynadim)

[Gewenst dimregime 1A t/m 3B of klantspecifiek bij bestelling opgeven](#)

XOL.1xx8.25 Meerprijs t.o.v. niet-dimbare uitvoering

Dimbaar Stepdim BIP

[Automatisch dimmen op vooraf geprogrammeerde tijdstippen](#)

XOL.1xx9.25 Meerprijs t.o.v. niet-dimbare uitvoering

Opties

SBW.1100.00 Hoek-/wandsteun gegalvaniseerd staal Ø 60 mm

XOL.9310.00 Kabel 3x1,5 mm² (230V) voorgemonteerd (per meter)

XOL.9510.00 Kabel 5x1,5 mm² (230V+DALI) voorgemonteerd (per meter)